

FTS - STELLRING


Beschreibung:

Der **FTS** aus dem Hause F&T kann zur Einstellung der Arbeitslänge von Einzel- oder Doppeldichtungen für Einbauräume entsprechend der Norm DIN 24960 und EN 12756 eingesetzt werden.

Dieser Stellring findet seine Anwendung in Anlagen, bei denen eine Standard- oder Sonderlösung gefordert ist. Der Stellring ist einfach in der Montage, wird standardmäßig in 1.4404 hergestellt und zeichnet sich besonders durch seine universelle Anwendungsmöglichkeit aus.



EINSATZBEREICH



Der FTS findet seinen Einsatz in allen Arten von Pumpen, wie z.B. Kreisel-, Tauchmotor- und Umwälzpumpen, zur Einstellung der Arbeitslänge.

Dieser Stellring kann für spezielle Anforderungen auch gerne nach Sondermaß hergestellt werden.

STANDARD – ABMESSUNGEN FTS

(mm)

Ø DW	Ø D3	Lsd
10	19	7,5
12	21	7,5
14	23	7,5
15	24	7,5
16	25	7,5
18	31	7,5
20	33	7,5
22	35	7,5
24	37	7,5
25	38	7,5
28	41	7,5
30	43	7,5
32	45	10
33	46	10
35	48	10
38	53	10
40	55	10
43	58	10
45	60	10
48	63	10
50	65	10
53	68	10
55	70	10
58	70	10
60	79	10
63	82	10
65	84	12
68	87	12
70	89	12
73	95	12
75	98	12
80	103	12
85	108	12
90	113	12
95	118	12
100	123	12

Sie haben noch Fragen? Oder benötigen den Stelling in einem Zollmaß?
Einfach eine Anfrage an unser Verkaufsteam unter hallo@pumpwerk51.com senden!

STÜCKLISTE UND SCHNITTZEICHUNG

TYPE	FTS
Pos. Nr.	Beschreibung
1.1	Stelling
8.1	Setzschraube

